



LE LAVASCIUGAPAVIMENTI operatore a bordo

I grandi spazi di aggregazione coperti richiedono macchine grandi e affidabili ma anche capacità organizzative per assicurare adeguata qualità di pulizia a condizioni competitive. La ricerca Ghibli pensa anche a questo: il nuovo Contaresa®, vincitore del Premio Innovazione Pulire 2009 nella sua categoria, consente di gestire al meglio l'efficienza del lavoro fornendo parametri reali per fissare tempi e metodi; i comandi intuitivi e la robustezza dei componenti aiutano a gestire al meglio una forza lavoro sempre più interculturale. E per finire il design innovativo di Explorer, a baricentro basso con una nuova posizione di guida, aumenta il rendimento trasformando il lavoro in divertimento.



LA NUOVA S4 EXPLORER®

La nuova Ghibli S4 Explorer è una Lavasciugapavimenti operatore a bordo di nuova concezione. Con un posto di guida da scooter e un baricentro basso la macchina è stabile, efficiente, sicura e divertente da usare. Pista di lavoro da 700 mm e rumorosità di soli 66 dB (A) la rendono adatta per la pulizia di supermercati, centri commerciali, magazzini, palestre, case di riposo, ospedali.

È una macchina robusta, con telaio in acciaio, di facile manutenzione, Explorer è dotata di serbatoio acqua pulita/sporca in PE antiurto da 80/90 l, filtro soluzione, elettrovalvola, pompa soluzione, rubinetto di scarico soluzione in eccesso. Display completo di Contaresa® (brevetto Ghibli) che riporta ogni informazione compresa la diagnostica, quadro comandi semplice e intuitivo.

Caratteristiche

- Gruppo spazzole smontabile senza utensili
- Pressione costante
- Decentramento delle spazzole sul lato destro per facilitare il lavaggio "filo muro"
- Spazzole smontabili senza utensili
- Centraggio ed aggancio spazzole automatico

Apertura serbatoio detergente

Manubrio

Pannello comandi

Gruppo spazzole

Sella



INNOVAZIONE - SULLE LAVASCIUGAPAVIMENTI UNO STRUMENTO DI CONTROLLO SEMPLICE E IMMEDIATO

Contaresa®, produttività e consumi in tempo reale

La resa di una lavasciuga fino a oggi è stato un dato teorico, frutto di un calcolo: velocità per larghezza della pista di pulizia.

Ora Ghibli presenta uno strumento innovativo, il Contaresa, che permette di verificare l'effettiva resa della macchina e dell'operatore in termini di metri quadrati per ora: mq/h. Un dato condizionato da numerosi fattori: manovre, inversioni, velocità di avanzamento, sovrapposizione tra i vari passaggi per perfezionare il lavoro.



Display impostazione parametri

- Impostare la larghezza della pista di pulizia/spazzole (es. 700mm)
 - Impostare il diametro della ruota (es. 250mm)
 - Impostare, se necessario, la % di riduzione per la sovrapposizione
- Una volta impostati i dati, vengono elaborati e resi disponibili nel semplice display dialogo operatore.



Display dialogo operatore

- Metri quadri (mq) lavati
- Media dei metri quadri (mq/h) lavati in 1 ora
- Piedi quadrati (ftq) lavati
- Media dei "piedi quadrati" (ftq/h) lavati in 1 ora
- Litri di soluzione consumati

Mentre i valori visualizzati "parziali" sono azzerabili, quello "totale" viene memorizzato all'interno della scheda.

S4 EXPLORER® 80 S 70

Novità

Modelli

S4 EXPLORER 80 S 70	NEW	cod. 10.0470.00
S4 EXPLORER 80 S 70 C-Gel	NEW	cod. 11.0470.00
S4 EXPLORER 80 S 70 C-Acido	NEW	cod. 12.0470.00



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	700
Larghezza di aspirazione	mm	900
Resa oraria teorica	m ² /h	4.200
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.800
Avanzamento	Trazione avanti indietro	

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	360/14" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	250 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Pressione specifica	gr/cm ²	50

Trazione

Potenza motore	W	300 x 2
Velocità max avanzam. in lavoro	km/h	6,0
Velocità max in trasferimento	km/h	8,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	12

Aspirazione

Potenza motore	W	550
Depressione	mbar/mmH ₂ O	165/1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	66

Serbatoio

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione/recupero	l	80/90
Dimensioni	mm	1570x760x1080
Peso a vuoto/con batterie	kg	204/320

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9 (x2)	40.0106.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PPL Ø 0,7 (x2)	40.0006.00
Spazzola PPL Ø 1,2 (x2)	40.0306.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80 (x2)	40.0206.00
Disco trascinatore pad (x2)	40.1006.00
Gomma anteriore	39.0058.00
Gomma posteriore	39.0057.00
Gomma anteriore poliuretano antioio	39.0058.01
Gomma posteriore poliuretano antioio	39.0057.01
Batteria 6V 200 Ah gel	18.0005.00
Set 4 batterie gel 6V 200 Ah	18.0009.00
(*) Gruppo caricabatterie a bordo 230 V - 24V 20 A	22.0154.00
Gruppo caricabatterie a bordo 115V 24V 20 A	22.0154.01

(*) In dotazione nelle versioni C



1. Pannello operatore
2. Caricabatterie
3. Carico acqua con tubo
4. Scarico soluzione sotto alla macchina

S4 EXPLORER® 80 S 70 BC

Novità

Nella versione BC, S4 Explorer 80 S 70 è equipaggiata con caricabatterie e quattro batterie al gel.



Modello

EXPLORER 80 S 70 BC

NEW cod. 13.0470.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	700
Larghezza di aspirazione	mm	900
Resa oraria teorica	m ² /h	4.200
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	1.800
Avanzamento	Trazione avanti indietro	

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	360/14" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	250 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Pressione specifica	gr/cm ²	50

Trazione

Potenza motore	W	300 x 2
Velocità max avanzam. in lavoro	km/h	6,0
Velocità max in trasferimento	km/h	8,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	12

Aspirazione

Potenza motore	W	550
Depressione	mbar/mmH ₂ O	165/1.700
Portata d'aria	l/s	32
Rumorosità	dB(A)	66

Serbatoio

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione/recupero	l	80/90
Dimensioni	mm	1570x760x1080
Peso a vuoto/con batterie	kg	204/320

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9 (x2)	40.0106.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
Set 4 batterie gel 6V 200 Ah	18.0009.00
Gruppo caricabatterie a bordo 24V 20A	22.0154.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PPL Ø 0,7 (x2)	40.0006.00
Spazzola PPL Ø 1,2 (x2)	40.0306.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80 (x2)	40.0206.00
Disco trascinatore pad (x2)	40.1006.00
Gomma anteriore	39.0058.00
Gomma posteriore	39.0057.00
Gomma anteriore poliuret. antiolio	39.0058.01
Gomma posteriore poliuret. antiolio	39.0057.01
Batteria 6V 200 Ah gel	18.0005.00



1. Pannello operatore
2. Vano batterie e caricabatterie
3. Carico acqua con tubo
4. Scarico soluzione sotto alla macchina
5. Manubrio di guida

S5 150 S 85 / S5 150 S 85 BC

Novità

Ergonomia a 360° per una macchina semplice, stabile, sicura. Robusto tergipavimento sostenuto da un parallelogramma, dotato di grandi ruote paracolpi. Ampia apertura a 68° per una manutenzione facilitata. Pannello intuitivo con display per diagnostica e controllo funzioni, anche ricarica cellulare. Telaio facilmente smontabile e gruppo trazione derivato dai carrelli elevatori (rallentatore automatico velocità in curva).



Modelli

S5 150 S 85	cod. 10.0585.00
S5 150 S 85 BC	NEW cod. 13.0585.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1.050
Resa oraria teorica	m ² /h	5.000
Alimentazione	Batteria	36 V
Potenza installata	W	2.400

Avanzamento Trazione avanti indietro

Spazzole

Diametro / Pad / numero	mm/nr	440/17" x 2
Potenza motore/numero	W/nr	400 x 2
Velocità motore	giri/min.	190
Pressione specifica	gr/cm ²	30

Trazione

Potenza motore	W	900
Velocità avanzamento max	km/h	6,0
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	16

Aspirazione

Potenza motore	W	650
Depressione	mbar/mmH ₂ O	174/1.800
Portata d'aria	l / sec	36
Rumorosità	dB(A)	67

Serbatoio

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione/recupero	l	150/160
Dimensioni	mm	1680 x 900 x 1280
Peso a vuoto/con batterie	kg	255/543

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropil. strong Ø 0,9 (x2)	40.0107.00
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00
Paraspruzzi laterale	39.0029.00
(*) Set 6 batterie gel 6V 270 Ah	18.0011.00
(*) Caricabatt. a mobiletto 36V 28 A	18.0008.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola PP Ø 0,7 (x2)	40.0007.00
Spazzola PP strong Ø 1,2 (x2)	40.0307.00
Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80 (x2)	40.0207.00
Disco trascinatore Ø 420 mm (x2)	40.1007.00
Gomma anteriore tergitore	39.0005.00
Gomma ant. tergitore antiolio	39.0034.00
Gomma posteriore tergitore	39.0006.00
Gomma post. tergitore antiolio	39.0049.00
(*) Set 6 batterie gel 6V 270 Ah	18.0011.00
Batteria gel 6V 270 Ah	18.0006.00
Caricabatt. a mobiletto 36V 28A	18.0008.00

(*) = solo per modello BC



1. Ampia apertura
2. Computer a bordo
3. Pannello con display diagnostica
4. Telaio robusto e smontabile
5. Operatore a bordo