

SQUALO



fiorentini



SQUALO

MODELLO

SPECIFICHE PRINCIPALI

		SQ3001	SQ3002	SQ3003
Larghezza utile di lavoro	mm	750	860	1000
Rendimento orario max.	m ² /h	4500	5160	6000
Autonomia di lavoro max.	h	2,5-3	2,5-3	2,5-3
Capacità serbatoio soluzione	l	190	190	190
Capacità serbatoio recupero	l	180	180	180

SPECIFICHE GENERALI

Trazione (ant./post.)		post	post	post
Trazione (motoruota/diff./idrostat.)		Motorid.+diff.	Motorid.+diff.	Motorid.+diff.
Velocità di avanzamento	km/h	5,6	5,6	5,6
Pendenza superabile a pieno carico	%	10	10	10
Depressione (colonna H ₂ O)		1250	1250	1250
Pressione testata spazzole	kg	35	37	40
Velocità rotazione spazzole	rpm	200	200	200
Rumorosità (orecchio operatore)	dB	75	75	75
Vibrazioni (mano/braccio)	m/s ²	2,5	2,5	2,5
Raggio minimo di sterzata	mm	1500	1500	1500

IMPIANTO ELETTRICO (versioni a batteria)

Tensione di alimentazione	v	36	36	36
Motore/i di aspirazione	w	2x800	2x800	2x800
Motore/i spazzole	w	2x500	2x500	2x500
Motore/i di trazione	w	1x750	1x750	1x750
Alimentazione		250Amp-330Amp	250Amp-330Amp	250Amp-330Amp
Caricabatteria consigliato		36v 30A	36v 30A	36v 30A

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	mm	1425	1425	1425
Larghezza	mm	850	850	850
Altezza	mm	1440	1440	1440
Numero diametro spazzola/e	mm	2xØ 380	2xØ 410	2xØ 460
Larghezza tergipavimento	mm	900	1150	1150
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acque/operatore)	kg	340	357	365
Peso batterie (apx.)	kg	189 (250Amp) 228 (330Amp)	189 (250Amp) 228 (330Amp)	189 (250Amp) 228 (330Amp)

GRUPPO SPAZZANTE (optional)

Lunghezza	mm	600	600	600
Larghezza	mm	1000	1000	1000
Altezza	mm	440	440	440
Dimensione spazzola centrale	mm	Ø200 L600	Ø200 L600	Ø200 L600
Dimensione spazzola laterale	mm	n° 2 x350	n° 2 x350	n° 2 x350
Serbatoio recupero in polietilene	l	30	30	30
Tensione di alimentazione	v	36	36	36
Motore spazzole	w	510w 2300rpm	510w 2300rpm	510w 2300rpm
Motore di aspirazione	w	800w 16000rpm	800w 16000rpm	800w 16000rpm



ING. O. FIORENTINI s.r.l.

"THE BEST IN FLOOR MACHINES"
aflorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
www.ingfiorentini.it

FILIALI:
 20132 MILANO - Fax. 02-2592779
 Via Palmanova 211/a - Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA - Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 - Tel. 06-22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) - Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8173610

Distributed by:



SQUALO

