

UNICA

75 - 85 - 100



fiorentini



UNICA

75 - 85 - 100

MODELLO SPECIFICHE PRINCIPALI		UNICA 75	UNICA 85	UNICA 100	UNICA 85 R	UNICA 100 R
Larghezza utile di lavoro	mm	750	850	1000	850	1000
Rendimento orario max.	m ² /h	4500	5100	6000	5100	6000
Autonomia di lavoro max.	h	4	4	4	4	4
Capacità serbatoio soluzione	l	225	225	225	225	225
Capacità serbatoio recupero	l	195	195	195	195	195
SPECIFICHE GENERALI						
Trazione (ant./post.)		ant./post	ant./post	ant./post	ant.	ant.
Trazione (motoruota/diff./idrost.)		mot	mot	mot	mot.	mot.
Velocità di avanzamento	km/h	6	6	6	6	6
Pendenza superabile a pieno carico	%	10	10	10	10	10
Depressione (colonna H ₂ O)		1500	1500	1500	1500	1500
Pressione testata spazzole	kg	65	65	65	50	50
Velocità rotazione spazzole	rpm	170	170	170	750	750
Rumorosità [orecchio operatore]	dB	81	81	81	81	81
IMPIANTO ELETTRICO						
Tensione di alimentazione	v	36	36	36	36	36
Motore di aspirazione	w	2x850w 36v	2x850w 36v	2x850w 36v	2x850w 36v	2x850w 36v
Motore spazzole	w	36v 500w	36v 500w	36v 500w	36v 750w	36v 750w
Motore di trazione	w	36v 750w 220rpm	36v 750w 220rpm	36v 750w 220rpm	36v 600w	36v 600w
Alimentazione		6x6v 330Ah	6x6v 330Ah	6x6v 330Ah	6x6v 330Ah	6x6v 330Ah
DIMENSIONI E PESI						
Lunghezza	mm	1425	1425	1425	1425	1425
Larghezza	mm	710	710	710	710	710
Altezza	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Numero diametro spazzola/e	mm	2 x Ø380	2 x Ø410	2 x Ø460	2 x Ø170 L=850	2 x Ø170 L=1000
Larghezza tergilavaggio	mm	1000	1250	1250	1250	1250
Peso macchina a vuoto (senza batterie/acqua/operatore)	kg	357	365	375	370	380
Peso batterie (apx.)	kg	252	252	252	252	252
GRUPPO SPAZZANTE (optional)						
Lunghezza	mm	600	600	600	600	600
Larghezza	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Altezza	mm	440	440	440	440	440
Dimensione spazzola centrale	mm	Ø200 L600	Ø200 L600	Ø200 L600	Ø200 L600	Ø200 L800
Dimensione spazzola laterale	mm	n°2x350	n°2x350	n°2x350	n°2x350	n°2x350
Serbatoio recupero in polietilene	l	30	30	30	30	30
Tensione di alimentazione	v	36	36	36	36	36
Motore spazzole	w	510w 2300rpm	510w 2300rpm	510w 2300rpm	510w 2300rpm	510w 2300rpm
Motore di aspirazione	w	800w 16000rpm	800w 16000rpm	800w 16000rpm	800w 16000rpm	800w 16000rpm



ING. O. FIORENTINI s.r.l.

"THE BEST IN FLOOR MACHINES"
 afiorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

FILIALI:
 20132 MILANO - Fax. 02-2592779
 Via Palmanova 211/a - Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA - Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 - Tel. 06-22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) - Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8173610

Distributed by:

