



LE LAVASCIUGAPAVIMENTI operatore a terra compatte

La domanda di cleaning cresce di pari passo con la diversificazione delle superfici da pulire: dagli spazi dell'happy hour ai grandi centri commerciali; dalle stazioni del trasporto pubblico alle Spa. Per questo Ghibli ha ulteriormente ampliato e approfondito la propria gamma di lavasciugapavimenti a cominciare dalla serie delle "compatte": insuperabili per maneggevolezza, in grado di destreggiarsi abilmente in aree articolate, anguste o ingombre, facilmente trasportabili e sempre pronte all'uso. Macchine dal design studiato specificamente e la cui componentistica si avvale della proverbiale robustezza Ghibli già sperimentata sui modelli di maggiori dimensioni.



JUNIOR 38 E Restyle

La lavasciuga JUNIOR 38 E è ideale per ambienti medio-piccoli. È alimentata da rete e dotata di cavo standard, lunghezza 15 m. Comandi intuitivi e ben raggruppati. A serbatoio pieno (soluzione o recupero) la manovrabilità della macchina rimane eccellente, grazie alla sua struttura ergonomica. Tappo per ispezione e pulizia del serbatoio di grande dimensione con galleggiante incorporato. La prima e unica lavasciuga con tergitore in materiale termoplastico. L'interno è del tutto simile ad una normale lavasciuga, con turbina di aspirazione facilmente raggiungibile. Gruppo spazzola centrato rispetto alla macchina per un facile utilizzo vicino a muri e ostacoli.

Novità



Modello

JUNIOR 38 E Restyle cod. 10.1138.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	470
Resa oraria teorica	m ² /h	1.100
Alimentazione	Cavo	220V - 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	15
Potenza installata	W	680
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	385/15"x 1
Potenza motore/numero	W/nr	370 x 1
Velocità motore	giri/min.	150
Pressione specifica	gr/cm ²	35

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	300
Depressione	mbar/mmH ₂ O	68/700
Rumorosità	dB(A)	65

Serbatoio


Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione/recupero	l	16/22
Dimensioni	mm	760x400x550
Peso a vuoto	kg	40

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
------------------------------	------------

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00
Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore Ø 352 mm	40.1008.00
Gomma anteriore	39.0077.00
Gomma anteriore antiolio	39.0070.00
Gomma posteriore	39.0078.00
Gomma posteriore antiolio	39.0071.00



1. Tergitore flottante
2. Tappo ispezione di grandi dimensioni
3. Ruote diametro 200 mm
4. Sistema galleggiante: protegge la turbina e ne allunga il ciclo di vita

JUNIOR 38 BC Restyle

La lavasciuga JUNIOR 38 BC con alimentazione a batteria, è ideale per ambienti medio-piccoli. Grazie alla tensione di 24V e all'alto rendimento dei gruppi meccanici, la macchina assicura un'elevata autonomia di utilizzo (min. 1 h). Comandi intuitivi e ben raggruppati. A serbatoio pieno (soluzione o recupero) la manovrabilità rimane eccellente. Tappo per ispezione e pulizia del serbatoio di grande dimensione con galleggiante incorporato. Batterie e turbina di aspirazione facilmente raggiungibili. Gruppo spazzola centrato per un facile utilizzo vicino a muri e ostacoli. La prima e unica lavasciuga con tergiture in materiale termoplastico. Batterie e caricabatterie incorporati di serie.



Modello

JUNIOR 38 BC Restyle cod. 13.0138.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	470
Resa oraria teorica	m ² /h	1.100
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	510
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	385/15"x 1
Potenza motore/numero	W/nr	250 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Pressione specifica	gr/cm ²	35

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	250
Depressione	mbar/mmH ₂ O	68/700
Rumorosità	dB(A)	65

Serbatoio


Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione/recupero	l	16/22
Dimensioni	mm	760x400x550
Peso a vuoto/con batterie	kg	40/62

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
Caricabatterie 110-240V 50-60 Hz	18.0015.00
Set due batterie gel 28 Ah	18.0017.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00
Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore Ø 352 mm	40.1008.00
Gomma anteriore	39.0077.00
Gomma anteriore antiolio	39.0070.00
Gomma posteriore	39.0078.00
Gomma posteriore antiolio	39.0071.00
Batteria 12V 25Ah gel	18.0014.00



1. Tergitore flottante
2. Tappo ispezione di grandi dimensioni
3. Ruote diametro 200 mm
4. Caricabatterie incorporato
5. Batterie integrate

WINNER® 38 E

Con una pista di pulizia di 385 mm e due capienti serbatoi da 16/22 litri, Winner 38E può affrontare lunghi intervalli di lavoro senza interruzioni. Campione di efficienza e praticità, la nuova lavasciuga della gamma Ghibli è ergonomica, leggera e facile da trasportare con le grandi ruote da 200 mm.

Comandi intuitivi e ben raggruppati, maniglione regolabile, tappo di ispezione e pulizia del serbatoio di grandi dimensioni con galleggiante incorporato, turbina di aspirazione interna facilmente raggiungibile.

Il gruppo spazzola flottante, centrato per facilitare l'utilizzo a filo muro, si sostituisce con un click, proprio come il tergipavimento, in materiale termoplastico.

Alimentazione da rete (220V) con cavo standard lungh. 15 m.

Modello	WINNER 38 E	cod. 10.1238.00
---------	-------------	-----------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	470
Resa oraria teorica	m ² /h	1.100
Alimentazione	Cavo	220 V-50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	15
Potenza installata	W	680
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	385/15"x 1
Potenza motore/numero	W/nr	370 x 1
Velocità motore	giri/min.	150
Pressione specifica	gr/cm ²	35

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	300
Depressione	mbar/mmH ₂ O	68/700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65

Serbatoio

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione/recupero	l	16/22
Dimensioni	mm	760x400x550
Peso	kg	40



ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
------------------------------	------------

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00
Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore Ø 352 mm	40.1008.00
Gomma anteriore	39.0077.00
Gomma anteriore antiolio	39.0070.00
Gomma posteriore	39.0078.00
Gomma posteriore antiolio	39.0071.00



1. Tergitore a rotazione
2. Tappo ispezione con galleggiante
3. Leva per il sollevamento del tergitore
4. Maniglione reclinabile salvaspazio

WINNER® 38 BC

Due batterie da 24V e il caricabatterie incorporato della versione BC rendono la nuova lavasciuga Winner 38 BC di Ghibli ancora più versatile e maneggevole. Pista di pulizia di 385 mm, serbatoi da 16/22 litri, comandi intuitivi e ben raggruppati, maniglione regolabile, tappo di ispezione e pulizia del serbatoio di grandi dimensioni con galleggiante incorporato, aspiratore interno facilmente raggiungibile. Il gruppo spazzola flottante, centrato per facilitare l'utilizzo a filo muro, si sostituisce con un click, proprio come il tergipavimento, in materiale termoplastico esente da ruggine. Ergonomica e leggera, con le grandiruote da 200 mm. Winner 38 BC è facile da trasportare. L'autonomia di lavoro è min. 1 h.



Modello

WINNER 38 BC cod. 13.0238.00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	470
Resa oraria teorica	m ² /h	1.100
Alimentazione	Batteria	24 V
Potenza installata	W	510
Avanzamento		Manuale

Spazzole

Diametro/numero	mm/nr	385/15"x 1
Potenza motore/numero	W/nr	250 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Pressione specifica	gr/cm ²	35

Trazione

Potenza motore	W	--
Velocità avanzamento max	km/h	--
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

Aspirazione

Potenza motore	W	250
Depressione	mbar/mmH ₂ O	68/700
Rumorosità	dB(A)	65

Serbatoio

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione/recupero	l	16/22
Dimensioni	mm	760x400x550
Peso a vuoto/con batterie	kg	40/62

ACCESSORI STANDARD

Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
Caricabatterie 110-240V 50-60 Hz	18.0015.00
Set due batterie gel 28 Ah	18.0017.00

ACCESSORI A RICHIESTA

Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00
Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore Ø 352 mm	40.1008.00
Gomma anteriore	39.0077.00
Gomma anteriore antiolio	39.0070.00
Gomma posteriore	39.0078.00
Gomma posteriore antiolio	39.0071.00
Batteria 12V 25Ah gel	18.0014.00



1. Tergitore a rotazione
2. Tappo ispezione con galleggiante
3. Leva per il sollevamento del tergigitore
4. Maniglione reclinabile salvaspazio
5. Batterie integrate